

KARTA POMIESZCZENIA			
Obiekt:	Zamek w Pieskowej Skale		
Nr pom.: 013	Pomieszczenie: Sanitariaty	Powierzchnia: 14,72 m2	Kondygnacja: Parter
Podłoga	- demontaż istniejących warstw posadzkowych - budowa nowych warstw powiązana ze zmianą aranżacji pomieszczenia (warstwy P1)		
Sufit	- konserwacja techniczna i estetyczna stropu wg zaleceń Programu Konserwatorskiego: <ul style="list-style-type: none"> • usunięcie zbędnych gwoździ, haków i kabli • impregnacja drewna żywicami akrylowymi • klejenie spękań i porożsychanych łącz • wzmocnienie łącz przez skręcanie wkrętami i kołkowanie • uzupełnienie ubytków drewna - budowa kasetonowego, systemowego sufitu podwieszonego		
Ściany	- wyburzenie istniejących ścian działowych - wykucie bruzd dla poprowadzenia instalacji - uzupełnienie bruzd i ubytków - wykończenie ścian szpachlówkami mineralnymi - budowa ścianek działowych systemowych malowanych / obłożonych płytami kamiennymi - malowanie w kolorze „ecru”		
Stolarka	- demontaż istniejących drzwi do kabin - montaż nowych drzwi do kabin: współczesne, z naświetlem, skrzydła ruchome osadzić ze szczeliną 2,5 cm od podłogi, samoprzymykacz z funkcją ogranicznika zakresu otwierania - remont konserwatorski drzwi do pom. 012 wraz z montażem samoprzymykacza z funkcją ogranicznika zakresu otwierania - remont konserwatorski drzwi do pom. 014 wraz z montażem samoprzymykacza z funkcją ogranicznika zakresu otwierania - montaż nawiewników w górnych listwach skrzydeł zewnętrznych naświetli oraz w górnej desce ościeżnicy		
Instalacje elektryczne	- przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej - montaż opraw oświetleniowych - montaż awaryjnych opraw oświetleniowych - montaż czujek ppoż		
Instalacje sanitarne	- demontaż istniejącej instalacji wod-kan w posadzce i ścianach - montaż nowej instalacji wod-kan w posadzce i ścianach wraz z pojemnościowym podgrzewaczem elektrycznym - wymiana grzejników c.o. oraz wykonanie nowych podejść po istniejących trasach - montaż przewodu wentylacyjnego nad sufitem podwieszonym (do pom. 112) - montaż kratki wyciągowej ściennych (malowane w kolorze ściany)		
Wypożenie	- demontaż istniejących elementów wyposażenia sanitarnego i armatury - montaż elementów wyposażenia sanitarnego i armatury: <ul style="list-style-type: none"> • lustro montowane na lico z płytami kamiennymi 70x135 cm (2 szt.) • dozownik ręczników papierowych (stal nierdzewna satyn.) (1 szt.) • kosz wiszący (stal nierdzewna satyn.) (1 szt.) • dozownik mydła (stal nierdzewna satyn.) (2 szt.) • wieszak prosty ścienny (stal nierdzewna satyn.) (2 szt.) 		

	<ul style="list-style-type: none"> • pochwył systemowy dla osoby niepełnosprawnej w tym pochwył ruchomy (stal nierdzewna satyn.) (2 x komplet = 4 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym • pojemnik na papier toaletowy 200 m (stal nierdzewna satyn.) (2 szt.) • szczotka toaletowa zawieszana (stal nierdzewna satyn.) (2 szt.) • suszarka do rąk (stal nierdzewna satyn.) (2 szt.) • miska ustępowa wisząca, dla osób niepełnosprawnych (dł. 70 cm) z deską wolno opadającą (1 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym ze spłuczką • miska ustępowa wisząca z deską wolno opadającą (1 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym ze spłuczką • umywalka wisząca, dla osób niepełnosprawnych (1 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym • umywalka wisząca (1 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym • pisuar (1 szt.) wraz ze stelażem podtynkowym ze spłuczką • armatura • kratka posadzkowa DN75 (stal nierdzewna satynowana) • zawór czerpálny wody DN15 (stal nierdzewna satynowana)
Uwagi:	